



Nettoyage des outils du second œuvre

ÉCOPRESPONSABLE

Du chantier à l'atelier !



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions en mm (L x P x H)
Poids à vide
Taille des rouleaux admissibles
Alimentation Electrique
EcoSolution 02
Volume du bain (Eau + EcoSolution 02)

600 x 450 x 1430
45 kg
40 à 180 mm
12 V 10,5 A
Eco nettoyant
60 L

COMPOSITION RC L DF

1 x RC L DF
1 x Pince ROLL EPUR (épuration des manchons)
1 x Cône d'épuration (brosses rondes)
1 x Réfractomètre
10 litres d'ECOSOLUTION
1 x Aspirateur avec cuve inox de 30L (maintenance)

REFERENCES

RC L
ROLL EPUR
CONE
REFRACTO
ECOSOL 02

MATERIELS COMPLEMENTAIRES DE LA STATION plus

1 x TC 27 et ses accessoires (transport outils)
2 x Bidons de 20 L vides (vidange pour entretien)
1 TC 30 bac de trempage /décharge

AVANTAGES

- * Procédé conçu pour phase Aqueuse & Solvant en simultané,
- * Simplicité d'utilisation (un seul raccordement 12 V),
- * Pas de choix chimique à faire selon la nature de peinture à nettoyer,
- * Absence de consommables (Filtres, Flocculants, Anti-Odeurs, ...),
- * Réutilisation immédiate des outils nettoyés (changement de teinte),
- * Stockage outils avec biofilm de protection,
- * Sécurité de fonctionnement avec commande par pédale avec capot.

MISE EN ROUTE – FORMATION

Pré Requis Installation Electrique : Prise secteur (120V 16A pour alimenter le transformateur 120 V / 12 V),

Mise en route initiale avec Formation utilisateurs

Système RC L (1 Heure)

Utilisation et Bonnes Pratiques (1 Heure)

Documentation plastifiée et format numérique fournis

Garantie* : 2 ans comprenant Pièces & Main d'Œuvre

* hors dégradation / casse et pièces d'usure, filtres, EcoSolution 02 (réajustement mensuel)

AUTONOMIE
≤ 20 cycles
CONSÉCUTIFS