



Station dédiée au nettoyage des outils du second œuvre

ÉC⁺RESPONSABLE

Du chantier à l'atelier !

RC MF L MAÇONS & CARRELEURS



Station conçue pour le nettoyage de l'ensemble des outils d'application des maçons et carreleurs

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions en mm (L x P x H)	950 x 740 x 910
Poids à vide	41 kg
Alimentation Electrique	220 V 1 A
EcoSolution 02	Agrosolvant
Volume du bain (Eau + EcoSolution 02) :	80 L

COMPOSITION RC MF L

- 1 x RC MF L – TOOL CLEANER
- 1 x Réfractomètre
- 1 x 20 litres d'ECOSOLUTION
- 1 x Aspirateur avec cuve inox de 30L (maintenance)

REFERENCES

RC MF L
REFRACTO
ECOSOL 02



MATERIELS COMPLEMENTAIRES DE LA STATION

- 2 x Bidons de 20 L vides (vidange pour entretien)

AVANTAGES

- * Pas de raccordement EAU,
- * Pas de rejets liquides,
- * Procédé conçu pour les maçons, carreleurs,
- * Simplicité d'utilisation (non raccordé !),
- * Réutilisation immédiate des outils nettoyés,
- * Réutilisation immédiate des contenants nettoyés (remplissage à nouveau),
- * Stockage outils avec biofilm de protection,
- * Sécurité de fonctionnement avec capot anti-projections.

MISE EN ROUTE – FORMATION

Pré Requis Installation Electrique : Prise secteur (220V 1A),
Livraison sur palette filmée (recyclable, consignée),
Mise en route initiale avec Formation utilisateurs
Système RC MF L (1 Heure)
Utilisation et Bonnes Pratiques (1 Heure)
Documentation plastifiée et format numérique fournis
Garantie* : 2 ans comprenant Pièces & Main d'Œuvre

Conception et Fabrication ENVIRO PLUS

2 rue du port au bois

51700 DORMANS

www.enviro-plus.eu

Assemblage et distribution au Québec par Envireau-Plus

174 chemin Cambria

J0V 1K0 GORE QC

www.envireau-plus.ca



Station dédiée au nettoyage des outils du second œuvre

RC MF L MAÇONS & CARRELEURS

ÉCO RESPONSABLE

Du chantier à l'atelier !



Station conçue pour le nettoyage de l'ensemble des outils d'application des maçons et carreleurs

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions en mm (L x P x H)	950 x 740 x 910
Poids à vide	41 kg
Alimentation Electrique	220 V 1 A
EcoSolution 02	Agrosolvant
Volume du bain (Eau + EcoSolution 02) :	80 L

COMPOSITION RC MF L

- 1 x RC MF L – TOOL CLEANER
- 1 x Réfractomètre
- 1 x 20 litres d'ECOSOLUTION
- 1 x Aspirateur avec cuve inox de 30L (maintenance)

REFERENCES

RC MF L
REFRACTO
ECOSOL 02

MATERIELS COMPLEMENTAIRES DE LA STATION

2 x Bidons de 20 L vides (vidange pour entretien)

AVANTAGES

- * Pas de raccordement EAU,
- * Pas de rejets liquides,
- * Procédé conçu pour les maçons, carreleurs,
- * Simplicité d'utilisation (non raccordé !),
- * Réutilisation immédiate des outils nettoyés,
- * Réutilisation immédiate des contenants nettoyés (remplissage à nouveau),
- * Stockage outils avec biofilm de protection,
- * Sécurité de fonctionnement avec capot anti-projections.

MISE EN ROUTE – FORMATION

Pré Requis Installation Electrique : 12 V 10,5 A

Livraison sur palette filmée (recyclable, consignée),

Mise en route initiale avec Formation utilisateurs

Système RC MF L (1 Heure)

Utilisation et Bonnes Pratiques (1 Heure)

Documentation plastifiée et format numérique fournis

Garantie* : 2 ans comprenant Pièces & Main d'Œuvre

* hors dégradation / casse et pièces d'usure, filtres, EcoSolution 02 (réajustement mensuel)

Conception et Fabrication ENVIRO PLUS

2 rue du port au bois

51700 DORMANS

www.enviro-plus.eu

Assemblage et distribution au Québec par

174 chemin Cambria

J0V 1K0 GORE QC

www.envireau-plus.ca

**OUTILS MANUELS
& MOTORISES**

Envireau-Plus
ZRL