

FICHE TECHNIQUE



RC XL DF

(double filtration)



Nettoyage des outils du second œuvre

ÉCOPRESPONSABLE

Du chantier à l'atelier !



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions en mm (L x P x H)

1200 x 650 x 1350

Poids à vide

95 kg

Taille des rouleaux admissibles

40 à 250 mm

Alimentation Electrique

24 V 6A

EcoSolution 02

Agro nettoyant

Volume du bain (Eau + EcoSolution 02) :

120 L

- Bac de trempage intégré (30L phase aqueuse)
- Disposition spécifique à double filtration (Plâtrier, carreleur, ...)

COMPOSITION RC XL DF

1 x RC XL DF

1 x Pince ROLL EPUR (épuration des manchons)

1 x Cône d'épuration (brosses rondes)

1 x Réfractomètre

20 litres d'ECOSOLUTION + 3 bidons 20L vides

1 x Aspirateur avec cuve inox de 30L (maintenance)

REFERENCES

RC XL DF

ROLL EPUR

CONE

REFRACTO

ECOSOL 02


MATERIELS COMPLEMENTAIRES DE LA STATION

1 x TC 27 et ses accessoires (trempage outils)

AVANTAGES

- * Multifonction : produits à fortes charges + phase Aqueuse & Solvant,
- * Simplicité d'utilisation (un seul raccordement 24 V)
- * Pas de choix chimique à faire selon la nature de peinture à nettoyer,
- * Absence de consommables (Filtres, Flocculants, Anti-Odeurs, ...),
- * Réutilisation immédiate des outils nettoyés,
- * Stockage outils avec biofilm de protection,
- * Sécurité de fonctionnement avec commande par pédale et capot.

MISE EN ROUTE – FORMATION



**AUTONOMIE
ACCRUE**
Peintres et
plâtriers,
façadiers,
carreleurs,
soliers

Conception et Fabrication Enviroplus

2 Rue du port au bois

51000 DORMANS

www.enviro-plus.eu

Assemblage et Distribution au Québec par

174 chemin Cambria

J0V 1K0 GORE QC

www.envireau-plus.ca (1) 450 821 4297

